


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
R 090	<p>Weitere Grundlagen.</p>				
R .100	<p>Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG.</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Deckungen mit Ziegeln <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Lattungen <hr/>				
512	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.115	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.125	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m2
.181	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 330 bis 380. 03 LE = m2.	0	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m
.181	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 330 bis 380. 03 LE = m2.	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
520	Deckungen mit Tonziegeln				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.200	Mulden- oder Mulden-Schiebe- ziegel in Linie oder versetzt verlegen. 01 Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.281	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: naturrot. 03 LE = m2.	0	LE
.282	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli. 03 LE = m2.	0	LE
.283	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt. 03 LE = m2.	0	LE
.284	01 Lattenabstand mm 330 bis 380. 02 Farbton: dunkelgrau, schwarz. 03 LE = m2.	0	LE
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.122	Muldenschiebeziegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.122	Muldenziegel.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.122	Muldenziegel.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.220	Muldenziegel.				
.224	*01 Durchmesser mm *	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.220	Muldenziegel.				
.225	*01 b x h mmx*	0	St
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
.211	Auf Holzunterlage nageln.	0	m
99	99 Traufkamm Kunststoff rot.				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)				Seite 5 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.					
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.					
.120	Zu Muldenziegeln.					
99	.121 Rot. 99 Naturrot.	0	m	
99	.122 Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	m	
99	.123 Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	m	
	.124 01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	m	
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.					
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.					
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.					
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.					
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.					
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.					
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.					
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.421 99	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.530	Bei Deckung mit Ton-Flach-, -Mulden-, -Herz- oder -Glatt- ziegeln.				
.531 99	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.533 99	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
565.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
99 .131	Rot. 99 Naturrot.	0	m
99 .132	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	m
99 .133	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	m
.134	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	m
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)				Seite 8 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.200	Falzfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
99 .211	Rot. 99 Naturrot.	0	m
99 .212	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	m
99 .213	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	m
.214	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	m
.281	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 03 Farbton: naturrot. 04 LE = St.	0	LE
.282	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 03 Farbton: rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli. 04 LE = St.	0	LE
.283	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
	03 Farbton: Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.				
	04 LE = St.				
.284	01 Ziegellänge mm 410. 02 Firstziegel FF (ZR) Verbindungsstück.	0	LE
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
	03 Farbton: dunkelgrau, schwarz.				
	04 LE = St.				
.400	Halbrunde Lüftungfirstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befesti- gen. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.410	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Lüfterfirstziegel LF 89 (ZR).				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
99 .411	Rot. 99 Naturrot.	0	m
99 .412	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	m
99 .413	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	m
.414	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
99 .121	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .122	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
99 .123	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.124	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
99 .131	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .132	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
99 .133	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)				Seite 11 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.134	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.140	Firstanfangs- und -endziegel, zu Lüftungsfirstziegeln l mm 400 bis 450. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
99 .141	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .142	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
99 .143	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.144	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
99 .171	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .172	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
99 .173	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.174	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.512	*01 Bleilappen mmx *	0	St
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
581.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 330 bis 380.	0	m
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.220	Ganze oder halbe Muldenziegel.				
99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.222 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.223 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.224	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.400	Ortgangziegel.				
.420	Zu Muldenziegeln.				
.421 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.422 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.423 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.424	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
.731 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.732 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.733 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.734	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.740	Falzfistziegel, I mm 400 bis 450.				
.741 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.742 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.743 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.744	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.760	Halbrunde Lüftungsfirstziegel.				
.761 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.762 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.763 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.764	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.800	Firstanfungs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.811 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.812 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.813 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.814	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.821 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.822 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.823 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.824	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.840	Anfangs- und Endziegel zu Lüf- tungsfirstziegel.				
.841 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.842 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.843 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
.844	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungziegel. 01 Lüfterziegel MS 95. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.130	Zu Muldenziegel.				
.131 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St
.132 99	Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.133 99	Sonderfarbton. 99 Antik rot, antik rotbraun, rotbraun braun geflammt.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
586.134	01 Farbton: dunkelgrau, schwarz.	0	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 Glasziegel MS 95. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 05 LE = St.	0	LE
587	Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Klein- flächen.				
.120	Ton-Falzziegel.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	St
99	99 Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
900	Einbauten und Zubehör <hr/> Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter <hr/>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Falzziegel. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.182	3255 Rapperswil 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot. 01 Schneestopp für Falzziegel.	0	LE
.183	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun. 01 Schneestopp für Falzziegel.	0	LE
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: anthrazit.				
	Total: Muldenschiebeziegel MS 95 (ZR)			